

FE/S

- Idropultrice ad acqua fredda dalle elevate prestazioni per un utilizzo continuativo e stressante in diversi campi di applicazione
- Pressione fino a 300bar e portata fino a 1800 l/h per eliminare lo sporco più resistente
- Robusta pompa lineare con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato e con protezione termica (giunto interno optional)
- TotalStop temporizzato di serie
- Grandi ruote posteriori e due pivottanti anteriori per una facile e comoda mobilità
- Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione






DATI TECNICI

		FE/S 200/15	FE/S 160/21	FE/S 200/21	FE/S 200/30	FE/S 300/21
Alimentazione	Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione	bar	200	160	200	200	300
Portata	l/h	900	1260	1260	1800	1260
Potenza	kW	5,5	5,5	7,5	11	11
Giri motore	Giri/min	1450	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX alimentazione	°C	40	40	40	40	40
Peso	Kg	75	75	94	112	107
Dimensioni LuxLaxh	cm	55x86x88	55x86x88	55x86x88	55x86x88	55x86x88
Codice		ML5260	ML2785	ML5270	ML5649	ML5694



ACCESSORI DI SERIE

202012565	Pistola HYDRO c/protezione e girevole	4043700009	Lancia ang. da 700 mm c/test. det.
000270	Tubo alta pressione 10m R2 5/16"	000276	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø50 (300/21)
000275	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø45 (200/15)	000277	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø60 (200/21)
000278	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø70 (160/21)	000280	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø10 (200/30)

202012565		4043700009		000270	
Max 350 bar Max 40lt/min		Max 250 bar Max 30lt/min		Max 400 bar Max 155°C	

ACCESSORI A RICHIESTA

000251	kit Vaschetta acqua da 4lt	000255	Giunto per motore elettrico (5,5kW)
000253	Giunto per motore elettrico (7,5kW)	000254	Giunto per motore elettrico (11kW)
CA-0003984	Supplemento per cofanatura inox	000256	kit avvolgitubo man. Vern. (max 15mt)
65307003	Lancia 430 mm c/ugello rotante 07	KIT73940	Kit avvolgitubo man. inox (max 20mt)
65304503	Lancia 430 mm c/ugello rotante 045	65306003	Lancia 430 mm c/ugello rotante 06

65304503 65307003 65306003		000251		0002530 0025500 0254		000256		KIT73940	
Max 250 bar Max 100°C		Vaschetta acqua da 4lt con galleggianti				Max 280 bar		Max 300 bar Max 90 °C	