

## WH/S LIGHT

- Idropultrice industriale ad acqua calda essenziale e robusta, adatta agli usi più intensivi
- Disponibile nelle classiche configurazioni 150 e 200 bar
- Pompa lineare industriale con testata in bronzo e pistoni in ceramica
- Motore 4 poli anodizzato e con protezione termica
- TotalStop temporizzato di serie
- Dispositivo mancanza gasolio, con galleggiante, di serie
- Caldaia verticale ad alto rendimento, fondo con disco ceramico
- Serbatoio gasolio da 35 litri con pratico filtro a bicchierino
- Grandi ruote per una facile movimentazione
- Alimentazione diretta dell'acqua in pompa, erogazione detergente in bassa pressione con serbatoio incorporato da 18lt.



DATI TECNICI				
		WH/SL 150/15	WH/SL 200/15	WH/SL 200/21
Alimentazione	Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione	bar	150	200	200
Portata	l/h	900	900	1260
Potenza	kW	4	5,5	7
Giri motore	Giri/min	1450	1450	1450
Temperatura massima	°C	30°-90°	30°-90°	30°-140°
Peso	Kg	145	156	195
Dimensioni LuxLaxh	cm	124x73x95	124x73x95	124x73x95
Codice		ML5774SV	ML5767SV	ML5750SV

ACCESSORI DI SERIE			
202012565	Pistola HYDRO c/protezione e girevole	4043700009	Lancia ang. da 700 mm c/test. det.
000270	Tube alta pressione 10m R2 5/16"	000276	Ugello 25°att. 1/4" - Ø50 (150/15)
000275	Ugello 25° attacco 1/4" - Ø45 (200/15)	000277	Ugello 25°att. 1/4" - Ø60 (200/21)

ACCESSORI A RICHIESTA			
CA-0002780	Adattatore scarico fumi caldaia d.15	CA-0002572	Supplemento serpentina inox 304 (150-200/15)
65304503	Lancia 430mm c/ug. rotante 045	CA-0002569	Supplemento serpentina inox 304 (200/21)
65305003	Lancia 430mm c/ug. rotante 05	65305003	Lancia 430mm c/ug. rotante 05

<p>202012565</p>  <p>Max 350 bar Max 40lt/min</p>	<p>4043700009</p>  <p>Max 250 bar Max 30lt/min</p>
<p>000270</p>  <p>Max 400 bar Max 155°C</p>	<p><b>A RICHIESTA</b></p>  <p>Max 250 bar Max 100°C</p> <p style="text-align: right;">65304503 653050036 5306003</p>