HFC/S (85°C)

- Impianto fisso monoutenza con struttura in acciaio inox AISI 304 con possibilità di utilizzo di acqua riscaldata fino a 85°C, ideale per operare in ambienti alimentari.
- Pressione fino a 200bar e portata 1920lt/h la rendono ideale in applicazioni industriali e in presenza di sporco difficile e persistente.
- Pompa lineare con pistoni in ceramica e testata nichelata.
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e giunto elastico (giunto elastico non disponibile per il modello 140/15).
- Indicatore di pressione per il controllo costante delle prestazioni
- TotalStop temporizzato di serie
- Quadro elettrico predisposto per collegamento a comando remoto (On/Off)
- Kit vaschetta acqua in acciaio inox da 7 lt di serie
- Fornito con polmone ammortizzatore di serie
- Fornito senza accessori
- Kit comando remoto su richiesta

Optional costruttivi: vedi pagina 5

DATI TECNICI	HFC/S 140/15	HFC/S 140/21	HFC/S 200/15	HFC/S 200/21
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Presione - bar	140	140	200	200
Portata - l/h	900	1260	900	1260
Potenza - kW	4	5,5	5,5	7,5
Giri motore - Giri/min	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	80	70/80	70
Peso - Kg	90	100	100	110
Dimensioni - Lu x LA x h - cm	82x43x47	82x43x47	82x43x47	82x43x47
Cod./Mod. pompa Interpump	10120001	10120002	10120003	10120004
Cod./Mod. pompa Annovi Reverberi	10120005	10120006	10120007	10120008

KIT ACCESSORI OPTIONAL	
80-2006	Kit HDR6 pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 10mt
80-2033	Kit HDR10 pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 20mt
80-2023	Kit iniettore interno ST-162 ad un prodotto
80-2024	Kit iniettore interno ST-164 a due prodotti

POWERED BY ANNOVI REVERBERI

POWERED BY INTERPUMP

UPGRADE 2025